

Niskowibracyjny młotek igłowy MOST PNV-19



PNV-19 to naprawdę wyjątkowe narzędzie! Dzięki ergonomicznej konstrukcji może być obsługiwane nawet jedną ręką.

Pomimo niewielkiej masy – zaledwie 2,4 kg wraz z igłami – zapewnia pełną moc, niskie zużycie sprężonego powietrza oraz minimalny poziom vibracji.

Opatentowany system napędu pneumatycznego pozwala pracować szybciej i komfortowo przez cały dzień, bez nadmiernego zmęczenia operatora.



Idealne zastosowanie

- Usuwania rdzy i powłok malarskich
- Usuwania zgorzeliny oraz obróbki spoin
- Prac przy betonie i ogólnego czyszczenia
- Usuwania osadów i nawarstwień morskich

Model	PNV-19
Długość	272 mm
Masa	2,4 kg
Poziom vibracji	<3,7 m/s ² *
Poziom hałasu	90 dB**
Częstotliwość uderzeń	110 Hz
Maksymalny przepływ powietrza	110 l/min
Ciśnienie powietrza	6,5-7 bar
Złącze węża	1/4 cale
Zalecana średnica węża	10 cale
Numer katalogowy	94 72 100111

* Zgodnie z normą ISO 28927-9.

** Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą ISO 15744.

Wszystkie dane podano dla ciśnienia sprężonego powietrza wynoszącego 6,3 bar.

Kluczowe cechy:

Bardzo niski poziom vibracji

Minimalizuje zmęczenie dłoni oraz ogranicza długotrwałe ryzyko zdrowotne związane z ekspozycją na drgania.

Niski poziom hałasu

Cicha, a jednocześnie wydajna praca.

Niskie zużycie sprężonego powietrza

Efektywne wykorzystanie sprężonego powietrza pozwala ograniczyć zużycie energii.

Ergonomiczna konstrukcja

Gumowa osłona i ergonomiczny uchwyt zapewniają wysoki komfort pracy.

Łatwa wymiana igieł

Prosta i szybka wymiana igieł zwiększa wygodę obsługi.

Wersje i opcje

Urządzenie dostarczane jest z 19 igłami o wymiarach 140 × 3,2 mm. Dostępne są również igły o innych długościach oraz wykonane z różnych materiałów.

Dostępny jest także adapter umożliwiający zastosowanie dłuta.

Akcesoria:

Nazwa	Opis	Liczba igieł	Długość [mm]	Średnica [mm]	Materiał	Nr katalogowy	Zdjęcie
P-19-01	Zestaw igieł	19	140	3,2	Stal węglowa	94 72 101619	
N-19-6019	Zestaw igieł	19	178	3,2		94 72 101519	