

Uchwyt do żłobienia elektropowietrznego MOST GT1000



Usuwanie metalu, przygotowanie krawędzi i korekcja spoin za pomocą łuku elektrycznego oraz sprężonego powietrza.

GT1000 MOST jest uchwytem do żłobienia elektropowietrznego elektrodami węglowymi. Łuk topi metal, a strumień sprężonego powietrza usuwa stopiony materiał, umożliwiając wykonanie rowka lub cięcia.

Zastosowania:

- Usuwanie nadmiaru metalu.
- Przygotowanie krawędzi do dalszej obróbki.
- Korekcja spoin.
- Wykonywanie rowków i cięć metodą elektropowietrzną.



Dane techniczne	GT1000 MOST
Maksymalny prąd żłobienia przy cyklu pracy 60%	1 000 A
Średnica elektrod węglowych	4,0–12,7 mm
Zakres ciśnienia sprężonego powietrza	5,5–7 bar
Zalecane ciśnienie robocze	ok. 5,5 bar
Długość przewodu prądowo-powietrznego	2,1 m
Numer katalogowy	57 00 001960

Obrotowy przewód w uchwycie **GT1000** ogranicza jego skręcanie podczas zmiany położenia uchwytu, zapewniając większą swobodę ruchów i ułatwiając operowanie narzędziem.

