

Seria Z to proste i niezawodne maszyny o sprawdzonej konstrukcji, stworzone z myślą o małych zakładach produkcyjnych. Charakteryzują się ekonomicznością, łatwością obsługi i konserwacji. Zakres mocy **do 12 kW** oraz intuicyjna obsługa czynią je idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących trwałości i prostoty działania.



Numer modelu	3015Z MOST	4020Z MOST	6025Z MOST
Obszar roboczy	3050x1530 mm	4050x2050 mm	6100x2550 mm
Moc lasera	1,5 kW – 6 kW (opcjonalnie)	1,5 kW – 6 kW (opcjonalnie)	1,5 kW – 6 kW (opcjonalnie)
Maksymalna prędkość pozycjonowania osi X/Y	X: 100 m/min	X: 100 m/min	X: 100 m/min
	Y: 100 m/min	Y: 100 m/min	Y: 100 m/min
Dokładność pozycjonowania osi X/Y	±0,05 mm/m	±0,05 mm/m	±0,05 mm/m
Powtarzalność pozycjonowania osi X/Y	±0,05 mm	±0,05 mm	±0,05 mm
Maks. przyspieszenie	1,4 G	1,4 G	1,4 G

*opcjonalne zmiany konfiguracji maszyny mogą wpłynąć na podane parametry.

- Spersonalizowany projekt produktu najwyższej jakości, doskonała wydajność urządzenia.
- Profesjonalny system operacyjny, łatwy do opanowania.
- Zintegrowana konstrukcja, zajmuje niewielką powierzchnię.
- Niskie koszty eksploatacji i łatwa konserwacja.

Opcje:

- Zaawansowany system odciągu i separacji oparów, filtrowentylacja.
- System barier świetlnych.
- Profesjonalny stabilizator napięcia.
- Przemysłowy kompresor śrubowy, wysokiej wydajności.
- Automatyczny system wymiany dysz.
- System autozaładunku.
- Oprogramowanie do nestingu, projektowania CAD/CAM.
- Pełna customizacja, dostosowanie do oczekiwań i możliwości klienta, modyfikacja wymiarów, komponentów i podzespołów, automatyzacja i implementacja do istniejącej infrastruktury.