

Przyłbica spawalnicza MOST V2000 AIR z systemem wymuszonego przepływu powietrza MOST V-AIR



Przyłbica spawalnicza **MOST V2000** może być zastosowana do każdej metody spawania. Oferuje połączenie najwyższego poziomu ochrony, komfortu oraz bardzo dobrych parametrów technicznych. System wymuszonego przepływu powietrza **MOST V-AIR** dostarcza użytkownikowi czyste i suche powietrze, zapewniając ochronę dróg oddechowych na najwyższym poziomie ochrony TH3. Duże pole widzenia, nowoczesny, ledowy panel sterowania, oraz pełny zakres regulacji zaciemnienia czyni z niej przyłbicę spawalniczą dla profesjonalistów.

- duże pole widzenia: 108 x 74 mm,
- pełny zakres regulacji zaciemnienia od 4 do 13,
- technologia True View+,
- funkcja TACK - do spawania punktowego,
- regulowany przepływ powietrza od 170 do 230 l/min.

Model	MOST V2000
Klasyfikacja	V2(1/1/1/2)
Pole widzenia	108x74 mm
Ilość czujników detekcji	4
Stan jasny	3
Zakres regulacji zaciemnienia	4-8 i 9-13
Technologia True View+	Tak
Funkcja TRS, TACK	Tak
Zewnętrzna regulacja stopni zaciemnienia	Tak
Regulacja opóźnienia i czułości	Tak
Funkcja „grind”	Tak
Czas rozjaśnienia	0,05 - 1,0 sek
Źródło zasilania	ogniwa solarne + 2 szt. wymienne baterie CR2450
Autotest	Tak
Zgodność z normami	ISO 16321-1:2022, ISO 16321-2:2021
Gwarancja	2 lata



MOST P50-S+ - 72 00 911350



Model	MOST V-AIR
Przepływ powietrza	Regulowany 170-200-230 l/min
Typy filtrów	P R SL
Bateria standard	litowo-jonowa 14,8 V / 2,6 Ah
Bateria heavy duty	litowo-jonowa 14,8 V / 5,2 Ah
Czas ładowania baterii	3 h
Czas pracy systemu: pełna bateria standard, minimalny przepływ powietrza i nowy filtr	> 10 h
Sygnalizacje alarmowe	Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny
Poziom ochrony wg EN 12941:1998/A1:2003/A2:2008	TH 3 - najwyższy poziom ochrony

Model przyłbicy spawalniczej	Nr katalogowy
MOST V2000 z systemem MOST V-AIR	72 00 911319

Schemat części zamiennych do przyłbicy spawalniczej MOST V2000 AIR z systemem MOST V-AIR

L.p.	Akcesoria	Nr katalogowy
1	Skorupa przyłbicy spawalniczej MOST V2000 AIR	72 00 911359
2	Filtr automatyczny MOST P50-S+	72 00 911350
3	Zewnętrzna szybka ochronna do MOST V2000	72 00 911351
4	Wewnętrzna szybka ochronna 114x89mm do MOST V2000	72 00 911352
5	Soczewka powiększająca 2,0 do MOST V2000*	72 00 911353
6	Nagłowie z opaskami przeciwpotnymi do MOST V2000 AIR	72 00 911354
7	Uszczelnienie twarzy do MOST V2000 AIR	72 00 911358
8	Kanał powietrzny do MOST V2000 AIR	72 00 911357
9	Opaska p/potna przednia do MOST V2000 (opak. 2 szt.)	72 00 911355
10	Opaska p/potna tylna do MOST V2000	72 00 911356
11	Pas z szelkami do MOST V-AIR	72 00 911409
12	Wąż oddechowy z osłoną do MOST V-AIR	72 00 911408
13	Jednostka napędowa MOST V-AIR	72 00 911411
14	Ładowarka do MOST V-AIR	72 00 911407
15	Bateria standard LI-ION 14,8 V / 2,6 Ah do MOST V-AIR	72 00 911405
16	Bateria HD LI-ION 14,8 V / 5,2 Ah do MOST V-AIR*	72 00 911406
17	Filtr P R S L do MOST V-AIR	72 00 911402
18	Filtr wstępny do MOST V-AIR (opak. 5 szt.)	72 00 911401
19	Ośłona przeciwiiskrowa do MOST V-AIR (opak. 2 szt.)	72 00 911403
20	Pokrywa filtra do MOST V-AIR	72 00 911404



Część zaznaczona * oznacza, że nie jest zawarta w produkcie i należy zakupić ją osobno.

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.

RYWAL-RHC Sp. z o.o.
ul. Polna 140B, 87-100 Toruń
rywal@rywal.com.pl



www.rywal.eu