



- Nowe parametry techniczne i nowy projekt
- Panoramiczne soczewki z powłokami AF+ i AS+
- Zauszniki z regulacją długości i nachylenia
- Miękkie zakończenia zauszników eliminujące nacisk
- Optymalny komfort i dopasowanie dzięki miękkim, regulowanym nanoskom
- Nowa gama kolorystyczna
- Ochrona przed cząsteczkami o wysokiej prędkości 45 m/s – niska energia (F)
- Ochrona przed cząsteczkami o wysokiej prędkości w ekstremalnych temperaturach (T)

Charakterystyka	
Typologia oprawy	Okularowa
Pole widzenia	>40°
Regulacja zauszników	Długość i nachylenie
Waga (g)	25
Materiał	Bez lateksu
Materiał soczewki	Poliwęglan
Kolor soczewki	Zielony
Dodatkowe powłoki	Utwardzenie
Grubość	2,3
Sferyczność	Baza 9 Sferyczna
Klasa optyczna	1
Ochrona UV	400 nm
VLT% (+/- 5%)	9,3

Legenda symboli powłok soczewek	
symbol	oznaczenie
	odporna na zarysowania
	nieparująca
	zaawansowana, odporna na zarysowania
	zaawansowana, nieparująca
	powłoka UDC (odporna na zarysowania i nieparująca)
	ochrona UV400
	specjalna hydro-oleofobowa powłoka HOD