

Palnik do cięcia CUT-A/P MOST



Palnik CUT-A/P jest palnikiem inżektorowym (smoczkowym), w którym mieszanie gazu palnego z tlenem odbywa się wewnątrz palnika, w komorze mieszania zaopatrzonej w smoczek. W zestawie dołączone są dysze rowkowe, które pozwalają na zwiększenie szybkości cięcia przy jednoczesnym wzroście jakości cięcia. Dysze rowkowe pozwalają też na zmniejszenie zużycia gazów technicznych. Palniki CUT-A/P dodatkowo wyposażone są w zawory przeciwwrotne zabezpieczające przed cofnięciem gazów.

Nr katalogowy	Nazwa	Zakres cięcia	Masa
60 20 000010	Palnik CUT-A MOST - acetylen	3-300 mm	1,2 kg
60 20 000020	Palnik CUT-P MOST propan, propan-butan, gaz ziemny	3-300 mm	1,2 kg

Wyposażenie: komplet dysz, komplet uszczelek, klucz uniwersalny, wałeczki, komplet zaworów odcinających.
Opakowanie tekturowe.



Montaż palników -
Skanuj link

Dysze tnące



Dysze podgrzewające



Dysze - zakres grubości cięcia (mm)									
Gaz	Dysze tnące							Dysze podgrzewające	
	3-8	5-15	15-30	30-60	60-100	100-200	200-300	3-100	100-300
Acetylen (Cut-A)	61 40 00001	61 40 00002	61 40 00003	61 40 00004	61 40 00005	61 40 00006	61 40 00007	61 40 00009	61 40 00010
Propan (Cut-P)	61 40 00011	61 40 00012	61 40 00013	61 40 00014	61 40 00015	61 40 00016	61 40 00017	61 40 00019	61 40 00020

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

