

Szczotki stożkowe MOST z drutu splatanego, gwint M14

Grubość drutu	Wymiary	Nr katalogowy	Max. obroty
Drut stalowy			
0,50 mm	Ø 100x13 mm	93 38 622 151	12 500 obr./min
0,50 mm	Ø 115x13 mm	93 38 632 151	12 500 obr./min
0,50 mm	Ø 125x13 mm	93 38 632 152	12 500 obr./min
Drut nierdzewny			
0,50 mm	Ø 100x13 mm	93 38 622 351	12 500 obr./min
0,50 mm	Ø 115x15 mm	93 38 632 351	12 500 obr./min



Szczotki stożkowe MOST z drutu falistego, gwint M14

Grubość drutu	Wymiary	Nr katalogowy	Max. obroty
Drut stalowy			
0,30 mm	Ø 100 x 16 mm	93 38 512 161	12 500 obr./min
0,30 mm	Ø 100 x 20 mm	93 38 512 162	12 500 obr./min
Drut nierdzewny			
0,30 mm	Ø 100 x 10 mm	93 38 512 361	12 500 obr./min
0,30 mm	Ø 100 x 20 mm	93 38 512 362	12 500 obr./min
0,20 mm	Ø 100 x 20 mm	93 38 512 342	12 500 obr./min

