

OFERTA TARGOWA

obowiązuje do 30.04.2024 lub do wyczerpania zapasów

Certyfikaty ISO:
ISO 9001
ISO 14001



LORCH
smart welding

S jak Super spawanie MIG/MAG

Seria S w kolejnej odsłonie.

Inwertorowe półautomaty spawalnicze serii S („Saprom”) wyznaczyły nowy standard w spawaniu MIG/MAG prądem pulsującym. W Polsce pracuje już kilka tysięcy „eS-ek” różnych wersji. W tej chwili oferujemy urządzenia trzeciej generacji z programami SpeedPulse XT, gdzie regulacja łuku odbywa się zaawansowaną metodą I-U-I.

Urządzenia są dostępne także w wersji FP (FullProcess), gdzie dodatkowo spawacz korzysta z programów:

- SpeedCold
- SpeedUp
- SpeedRoot

Proces SpeedArc występuje w każdej wersji półautomatów S.


Jakie zalety wyróżniały od początku półautomaty serii S?

- prostota obsługi: „3 kroki i spawaj” oraz polskie menu
- różnorodność wersji (kompakt, wydzielony podajnik lub obudowa mobil, wersja „sucha” lub „wodna”)
- trzy wersje prądowe: 320 A; 400 A oraz 500 A
- mocna i ergonomiczna obudowa
- bogata baza programów do stali, stali nierdzewnej lub aluminium, możliwość spawania MMA, TIG DC lub elektroźłobienia powietrznego.

Model	S3 mobil SpeedPulse XT	S5 SpeedPulse XT
Zakres spawania: <ul style="list-style-type: none">▪ Zakres prądu spawania▪ Regulacja prądu spawania▪ Rodzaj gazu osłonowego	25-320 A płynna MIX-Argon-CO ₂	25-400 A płynna MIX-Argon-CO ₂
Średnica drutu: <ul style="list-style-type: none">▪ Stal▪ Aluminium▪ CuSi	0,6-1,2 mm 1,0-1,2 mm 0,8-1,2 mm	0,6-1,6 mm 1,0-1,6 mm 0,8-1,2 mm
Prąd spawania w cyklu pracy X (40°C) wg EN 60974-1: <ul style="list-style-type: none">▪ Cykl pracy▪ Cykl pracy▪ Cykl dla maks. prądu	100% / 250 A 60% / 280 A 40% / 320 A	100% / 320 A 60% / 350 A 50% / 400 A
Dane techniczne źródła prądu: <ul style="list-style-type: none">▪ Zasilanie▪ Zabezpieczenie sieci (zwłoczne)▪ Wymiary bez podajnika▪ Masa (bez chłodnicy) wersja kompakt	3x400 V +/- 15% 16 A 812x340x518 mm 34 kg	3x400 V +/- 15% 32 A 1116x463x812 mm 97,3 kg
Stopień ochrony	IP23S	IP23S

Pełen opis urządzeń oraz dane techniczne na:
www.lorch.eu/pl/produkty/spawanie-reczne/spawanie-mig-mag/seria-s

Więcej o procesach specjalnych Lorch:
<https://www.rywal.eu/f01-2>



**GORĄCA
OFERTA**

S3 mobile gas standard - Nr kat. 51 03 023019
Cena Promocyjna **4164,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

S3 mobil gas full process - Nr kat. 51 03 023018
Cena Promocyjna **4943,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

S5 BW (5 m) standard - Nr kat. 51 03 025121
Cena Promocyjna **7466,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

S5 BW (10 m) standard - Nr kat. 51 03 025051
Cena Promocyjna **7635,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

S5 BW (5 m) fullprocess - Nr kat. 51 03 025119
Cena Promocyjna **8075,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

S5 BW (10 m) fullprocess - Nr kat. 51 03 025118
Cena Promocyjna **8432,00 Euro**

Powyższa cena jest najniższą w ciągu ostatnich 30 dni.

Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców).

Ceny nie zawierają VAT 23%