

OFERTA PROMOCYJNA

obowiązuje do 01.12.2025 lub wyczerpania zapasów

Certyfikaty ISO:
ISO 9001
ISO 14001

www.rywal.eu



Kompaktowe FANMIGi doskonale dopasowane do Twoich potrzeb!



**TANIEJ
W ZESTAWIE**

**ZESTAW
FANMIG 250i**

2668 zł netto*

Nr kat. 51 00 02372P



**TANIEJ
W ZESTAWIE**

**ZESTAW
FANMIG 340i**

4719 zł netto*

Nr kat. 51 00 02373P



Urządzenia FANMIG 250i oraz FANMIG 340i to sprawdzeni następcy kompaktowych tradycyjnych półautomatów MIG/MAG. Urządzenia łączy technologia inwerterowa źródła prądu z prostotą obsługi. Od starszych urządzeń FANMIGi wyróżnia wysoka efektywność energetyczna (85%) i niskie zużycie prądu w trybie StandBy. Urządzenia spełniają wymogi dyrektywy Ekoprojektu 2009/125/UE i Rozporządzenia 2019/1784.

Czy to spawanie metodą MIG/MAG czy elektrodą otuloną żaden spawacz nie będzie miał problemu z obsługą FANMIGa.

Model	FANMIG 250i	FANMIG 340i
Zasilanie	3x400 V/ 50-60 V/ Hz	3x400 V/ 50-60 V/ Hz
Zakres prądu spawania		
▪ MIG/MAG	30 - 250 A	50-350 A
▪ MMA	20 - 250 A	20-350 A
Napięcie biegu jałowego U_0	52,7 V	61,5 V
Zabezpieczenie sieci	20 A	25 A
Prąd I_{eff}	10,2 A (MMA)	14,5 A (MMA)
Prąd I_{max}	23 A	23 A
Cykl pracy X	250 A / 35%	350 A / 50%
▪ MIG/MAG i MMA	191 A / 60%	285 A / 60%
	148 A / 100%	221 A / 100%
Prędkość podawania drutu	2 - 18 m/min	1 - 18 m/min
Klasa izolacji	F	F
Stopień ochrony	IP21S	IP21S
Rolki	4 x 30/22	4 x 30/22
Wymiary	900 x 450 x 755 mm	900 x 450 x 755 mm
Masa	47 kg	52 kg
Gwarancja	24 miesiące	24 miesiące
Numer katalogowy	51 00 023725	51 00 023730

Kompletacja zestawu:

Urządzenie dostarczane jest z przewodem masowym, wężykiem gazowym i instrukcją obsługi, standardowymi rolkami na drut stalowy (FANMIG 250i - 0,8-1,0 mm, FANMIG 340i 1,0-1,2 mm).

*Zasady promocji:

Kupując FANMIGa 250i w promocyjnej cenie 2668 zł netto otrzymasz także przyłbicę ARCHON BLACK (index 72 00 982401) oraz nowoczesny uchwyt spawalniczy MIG/MAG MOST M22 5 m (index 55 08 305092).

Kupując FANMIGa 340i w promocyjnej cenie 4719 zł netto otrzymasz także przyłbicę ARCHON BLACK (index 72 00 982401) oraz nowoczesny uchwyt spawalniczy MIG/MAG MOST M3 5 m (index 55 08 305102).

Oferta skierowana do firm (przedsiębiorców).

Ceny nie zawierają VAT 23%.

Produkty wspierające strategię ESG



Bezpieczeństwo



Energooszczędność



Wydajność

Nowoczesne uchwyty spawalnicze MIG/MAG M3, M22

- **20% lżejsze**
Po długim dniu pracy poczujesz różnicę.
- **Doskonałe wyważenie, elastyczne przewody**
Komfort całodziennego pracy.
- **Technologia SIC**
Szybko i łatwo pozbędziesz się odprysków z dyszy gazowej. Przekręć dyszę, a odpryski wypadną.
- **Zwiększona żywotność części eksploatacyjnych**
Zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Dane techniczne IEC/EN 60974-7	M3 MOST	M22 MOST
Chłodzenie	Gazem	Gazem
Obciążalność:		
- CO ₂	300 A	250 A
- MIX	270 A	220 A
Cykl pracy	60%	60%
Średnica drutu	1,0-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Długość	(3 m) 55 08 305100	(3 m) 55 08 305090
Nr katalogowy	(4 m) 55 08 305101	(4 m) 55 08 305091
	(5 m) 55 08 305102	(5 m) 55 08 305092



Przyłbica spawalnicza MOST ARCHON

Przyłbica spawalnicza MOST ARCHON może być zastosowana do każdej metody spawania. Oferuje połączenie najwyższego poziomu zabezpieczenia, komfortu oraz bardzo dobrych parametrów technicznych. Niewielka masa przyłbicy oraz ergonomiczne, regulowane nagłowki zapewnia użytkownikowi maksymalny komfort podczas długiego czasu użytkowania. Dodając duże pole widzenia, nowoczesne, ledowe sterowanie przyciskami filtra automatycznego oraz pełny zakres regulacji zaciemnienia czyni z niej przyłbicę spawalniczą dla profesjonalistów.

- duże pole widzenia: 100 x 60 mm.
- pełny zakres regulacji zaciemnienia od 4 do 13.
- technologia True View+.
- 2-letnia gwarancja.

Model	MOST ARCHON
Klasyfikacja	V2(1/1/1/2)
Pole widzenia	100 x 60 mm
Ilość czujników detekcji	4
Zakres regulacji zaciemnienia	4-8 i 9-13
Technologia True View+	Tak
Funkcja TRS, TACK	Tak
Zewnętrzna regulacja stopni zaciemnienia	Tak
Regulacja opóźnienia	Tak
Regulacja czułości	Tak
Funkcja „grind”	Tak
Czas rozjaśnienia	0,05 - 2,0 sek
Źródło zasilania	ogniwa solarne + 2 szt. wymienne baterie CR2450
Autotest	Tak
Zgodność z normami	ISO 16321-1:2022, ISO 16321-2:2021
Gwarancja	2 lata

