


Przyłbica spawalnicza MOST PYXAR PI AIR z systemem wymuszonego przepływu powietrza MOST PX-FLOW




Przyłbica spawalnicza **MOST PYXAR PI AIR**, poza zaletami podstawowej wersji przyłbicy, ma możliwość łatwego podłączenia systemu wymuszonego przepływu powietrza **MOST PX-FLOW**. W wersji FLIP-UP posiada uchylną kasetę filtra automatycznego, dając użytkownikowi duże pole widzenia, ułatwiając inne prace poza spawaniem. Dzięki zastosowaniu kilku różnego rodzaju filtrów, jednostka nawiewowa dostarcza użytkownikowi czyste i suche powietrze, zapewniając ochronę dróg oddechowych na wysokim poziomie TH3.

- Ergonomiczny kształt jednostki napędowej.
- Czas pracy 12 godzin i więcej przy minimalnej prędkości przepływu powietrza, pełnej baterii HD i nowym filtrze P R SL.
- Regulowany przepływ powietrza (180 l/min - 220 l/min).
- Alarm audiowizualny, dźwiękowy i wibracyjny wskazujący niski przepływ powietrza i niski poziom naładowania baterii.
- Wygodny i funkcjonalny panel sterujący z kolorowymi diodami LED.
- Torba transportowa w komplecie.



Model	MOST PX-FLOW
Minimalny przepływ powietrza	179 l/min
Przepływ powietrza	Regulowany 180-220 l/min
Typy filtrów	P R SL lub ABE1 P R SL
Bateria standard	litowo-jonowa 7,4 V / 5200 mAh
Bateria heavy duty	litowo-jonowa 7,4 V / 7800 mAh
Ładowanie baterii standard	> 4-6 h
Ładowania baterii heavy duty	> 4-6 h
Czas pracy systemu: pełna bateria standard, minimalny przepływ powietrza i nowy filtr	> 10 h (z filtrem P R SL) > 6 h (z filtrem ABE1 P R SL)
Czas pracy systemu: pełna bateria heavy duty, minimalny przepływ powietrza i nowy filtr	> 12 h (z filtrem P R SL) > 8 h (z filtrem ABE1 P R SL)
Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii	Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny
Sygnalizacja niewystarczającej wielkości przepływu powietrza (poniżej 180 l/min)	Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny
Masa (jednostka napędowa z baterią standard i filtrem P R SL)	1173 g
Poziom ochrony wg EN12941	TH 3 - najwyższy poziom ochrony

Model przyłbicy spawalniczej	Nr katalogowy
MOST PYXAR PI AIR z systemem MOST PX-FLOW	72 00 921129



Model przyłbicy spawalniczej	Nr katalogowy
MOST PYXAR PI FLIP-UP AIR z systemem MOST PX-FLOW	72 00 921169

Schemat części zamiennych do przyłbicy spawalniczej MOST PYXAR PI AIR z systemem MOST PX-FLOW



L.p.	Akcesoria	Nr katalogowy
1	Skorupa przyłbicy spawalniczej MOST PYXAR PI	72 00 921334
2	Filtr automatyczny do MOST PX1000A	72 00 921332
3	Zewn. szybka ochronna do MOST PYXAR / PYXAR PI	72 00 921302
4	Wewnętrzna szybka ochronna do MOST PYXAR PI	72 00 921333
5	Szko powiększające 1,5 do MOST PYXAR / PYXAR PI*	72 00 921314
6	Szko powiększające 2,0 do MOST PYXAR / PYXAR PI*	72 00 921315
7	Szko powiększające 2,5 do MOST PYXAR / PYXAR PI*	72 00 921316
8	Szufladka baterii filtra do MOST PYXAR / PYXAR PI	72 00 921313
9	Nagłowie z opaskami przeciwpotnymi do MOST PYXAR / PYXAR PI	72 00 921306
10	Uchwyt węża oddechowego do MOST PX-FLOW	72 00 921216
11	Uszczelnienie twarzy premium do MOST PYXAR AIR / PYXAR AIR PI	72 00 921218
12	Kanał powietrzny do MOST PYXAR AIR / MOST PYXAR PI AIR	72 00 921212
13	Opaska przeciwpotna premium przednia i tylna do MOST PYXAR AIR / PYXAR PI AIR	72 00 921321
14	Pas do MOST PX-FLOW	72 00 921211
15	Szelki do pasa MOST PX-FLOW*	72 00 921215
16	Wąż oddechowy z osłoną do MOST PX-FLOW	72 00 921209
17	Jednostka napędowa MOST PX-FLOW	72 00 921200
18	Ładowarka do MOST PX-FLOW (EU + UK + AUS)	72 00 921208
19	Bateria standard LI-ION 7,4 V / 5200 mAh do MOST PX-FLOW	72 00 921206
20	Bateria HD LI-ION 7,4 V / 7800 mAh do MOST PX-FLOW*	72 00 921207
21	Filtr P R S L do MOST PX-FLOW (opak. 2 szt)	72 00 921201
22	Pochłaniacz gazów ABE1 P R SL do MOST PX-FLOW (opak. 2 szt.)*	72 00 921202
23	Filtr wstępny do MOST PX-FLOW (opak. 10 szt.)	72 00 921203
24	Filtr wstępny węglowy do MOST PX-FLOW (opak. 10 szt.)*	72 00 921204
25	Osłona przeciwwiskrowa do MOST PX-FLOW (opak. 2 szt.)	72 00 921214
26	Pokrywa filtra do MOST PX-FLOW (opak. 2 szt.)	72 00 921205



Część oznaczona * oznacza, że nie jest zawarta w produkcie i należy ją zakupić osobno.

Opisy, cechy, aplikacje i zdjęcia podane są tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych modyfikacji.