

Uchwyty transportowe

Pionowe uchwyty transportowe ULC/EXU

- do podnoszenia pojedynczych arkuszy blachy z pozycji pionowej,
- dwie szczęki: stała i ruchoma,
- uchwyty samozaciskowe,
- przegub umożliwia zginanie ucha w dwóch płaszczyznach,
- stosować dla twardości materiału poniżej 25 HRC,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C.



Model	ULC 0,5	EXU 0,5	ULC 1,0	EXU 1,0	ULC 2,0	EXU 2,0	ULC 3,0	EXU 3,0	EXU 5,0
WLL (udźwig podawany na sztuke) [t]	0,5	0,5	1	1	2	2	3	3	5
Zakres chwywania [mm]	0-17	0-15	0-20	0-20	0-25	0-25	0-30	0-30	0-52
Masa [kg]	2	1,9	5	4,6	8	7,1	15	15,3	17,7
Numer katalogowy	9812004110	9811X00282	9812004111	9811X00033	9812004112	9811X00180	9812004113	9811X00170	9811990295

Poziome uchwyty transportowe KMT

- do podnoszenia pojedynczych arkuszy lub związanych pakietów blach,
- dwie szczęki: stała i ruchoma,
- przeznaczony do pracy parami,
- stosować dla twardości materiału poniżej 25 HRC,
- spełnia przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
- wykonany wg zharmonizowanej normy: PN-EN 13155,
- zakres pracy od -40°C do +100°C.



Model*	KMT 1,5	KMT 2,5	KMT 3,0	KMT 5,0	KMT 6,0
WLL (udźwig podawany na sztuke) [t]	1,5	2,5	3	4	6
Zakres chwywania [mm]	0-50	0-60	0-80	0-100	0-80
Masa [kg]	8	14	18	27,2	19,5
Numer katalogowy	9811X00389	9811X00213	9811X00102	9811X00105	9811X00063

*Zapytania o uchwyty KMT oraz EXU o większym udźwigu proszę kierować na suwnice@rywal.com.pl

Wciągniki ręczne i łańcuchowe



Wciągniki łańcuchowe ręczne z napędem dźwigniowo-zapadkowym

- Łańcuch nośny ocynkowany o długości 3 m, opcjonalnie możliwość zamówienia z dłuższym łańcuchem.
- Wzmocnione zapadki haków.
- Uniwersalny wciągnik przeznaczony do podnoszenia, przeciągania i naciągania w każdym kierunku.
- Solidnie wykonana stalowa dźwignia wciągnika, zapewnia trwałość i wygodę użytkowania dzięki zastosowaniu gumowego uchwytu.
- Zastosowanie wysokiej jakości materiałów zapewnia płynną pracę przez wiele lat użytkowania.
- Tarcza hamulcowa nie zawiera azbestu, utrzymuje ładunek na każdej zadanej wysokości.
- Górny i dolny hak wyposażone są standardowo we wzmocnione zapadki haków wykonane z odlewów stalowych.
- Ocynkowany łańcuch nośny może być w łatwy sposób przeciągany dzięki zastosowaniu funkcji wolnego biegu łańcucha.

Model	LH-AA 750	ZKS 750*	LH-AA 1500	ZKS 1500*	LH-AA 3000	ZKS 3000*
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]	750	750	1500	1500	3000	3000
Wysokość podnoszenia [m]	3	3	3	3	3	3
Siła potrzebna do ruchu dźwigni przy max. obciążeniu [N]	140	140	220	220	320	320
Liczba cięgien [szt.]	1	1	1	1	1	1
Wymiar łańcucha [mm]	6x18	6x18	8x24	8x24	10x30	10x30
Masa wciągnika z 3 m podnoszenia [kg]	8,7	8,7	13,6	13,6	24,3	24,3
Numer katalogowy	98 12 100410	98 11 X00371	9812100510	98 11 X00365	9812003131	98 11 X00310

Wciągniki łańcuchowe ręczne z napędem łańcuchowym

- Łańcuch nośny i łańcuch napędowy ocynkowane.
- Standardowa wysokość podnoszenia 3 m, opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia wciągników z dłuższym łańcuchem nośnym i roboczym.
- Wyposażony został w podwójny automatyczny hamulec zapadkowy zabezpieczający przed upadkiem ładunku w razie nagłego obciążenia dynamicznego.
- Lekka i trwała konstrukcja zapewnia łatwe podnoszenie ładunku przy minimum wysiłku.
- Powiększone tarcze hamulca nie zawierają azbestu i zapewniają bezpieczną pracę przez wiele lat.
- Ocynkowany łańcuch nośny i ocynkowany łańcuch napędowy pozwalają prowadzić pracę w każdych warunkach pogodowych.
- Górny i dolny hak wyposażone są standardowo we wzmocnione zapadki haków wykonane z odlewów stalowych.

Model	CH-BA 0,5 t	WLK 0,5 t*	CH-BA 1,0 t	WLK 1,0 t*	CH-BA 2 t	WLK 2,0 t*	CH-BA 3 t	WLK 3,0 t*
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]	500	500	1000	1000	2000	2000	3000	3000
Wysokość podnoszenia [m]	3	3	3	3	3	3	3	3
Siła potrzebna do ruchu dźwigni przy max. obciążeniu [N]	200	200	320	320	365	365	385	385
Liczba cięgien [szt.]	1	1	1	1	1	1	2	2
Masa wciągnika z 3 m podnoszenia [kg]	10,1	10,1	12,2	12,2	20,8	20,8	24,9	24,9
Numer katalogowy	98 12 003105	98 11 X00344	98 12 003113	98 11 X00114	98 12 003121	98 11 000205	98 12 003131	98 11 X00310

Ręczne wciągniki linowe aluminiowe

- W zestawie lina o długości 20 mb oraz dźwignia manipulacyjna.

Model	H008	ZLD 800*	H016	ZLD 1600*	H032	ZLD3200*
Dopuszczalne obciążenie robocze [kg]	800	800	1600	1600	3200	3200
Standardowa długość liny [m]	20	20	20	20	20	20
Skok liny przy jednym ruchu dźwigni [mm]	60	60	60	60	40	40
Średnica liny [mm]	8,3	8,3	11	11	16	16
Masa wciągarki bez liny [kg]	7	7	14	14	23	23
Numer katalogowy	98 12 000100	98 11 X00341	98 12 000210	98 11 X00342	98 12 000300	98 11 X00343

* w przypadku wciągnika ZKS/WLK/ZLD możemy wykonać dowolną długość łańcucha/liny oraz zaoferować większy tonaż na zamówienie w krótkim czasie.

